

# CalceCruda

Rivestimento decorativo minerale  
per finiture d'interno

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura



### **Decorative mineral coating with purified clays for interiors**

Apply CALCECRUDA in two layers, using a stainless steel spatula. Before this dries totally, smooth down the surface using a set sponge trowel to obtain a flat but rustic effect.

It is possible to work into the surface using decorative rollers, stencils, comb and mesh according to the desired effect.

To enhance the decorative effect, apply FASE SILOSSANICA/ANTICHE PATINE diluted with sponge trowel.

Yield: 1,5 - 2,5 Kg/m<sup>2</sup> in two layers.

For more information please check the technical data sheet.

### **Revêtement minéral décoratif à base de chaux et argile purifiée pour les finitions intérieures**

Appliquer CALCECRUDA en deux couches à l'aide d'une truelle inox.

Avant qu'elle sèche complètement, finir la surface avec une truelle joint éponge humide afin d'obtenir une surface homogène mais rustique.

Il est possible de travailler la surface avec des rouleaux en courbe ou à pointe, des stencils, des peignes d'acier pour l'effet «combing» et la maille de renforcement, en fonction de l'effet désiré.

En outre, on peut ultérieurement décorer la surface, en appliquant FASE SILOSSANICA/ANTICHE PATINE, dilué, à l'aide d'une truelle éponge.

Rendement: 1,5 - 2,5 Kg/m<sup>2</sup> en deux couches.

Pour plus d'informations contrôler la fiche technique.

### **Minerale Dekobeschichtung auf Kalkbasis und Lehm für Innenbereich**

Zwei Schichten CALCECRUDA mit einem Edelstahlspachtel auftragen.

Bevor diese vollkommen trocken ist, die Oberfläche mit einem feuchten Reibebrett mit Schwammgummibelag fertig bearbeiten, um eine dichte aber unregelmäßige Oberfläche zu erhalten.

Es ist auch möglich, die Oberfläche mit dekorativen Rollen, Schablonen, Armierungs-Gewebe, Stahlkamm zu verarbeiten, abhängig vom gewünschtem Effekt.

Die Oberfläche kann auch mit einer oder mehreren Schichten FASE SILOSSANICA/ANTICHE PATINE Lasertechnik weiter geschützt und dekoriert werden.

Ergiebigkeit: 1,5 - 2,5 Kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.





# CalceCruda

Decorative mineral coating with purified clays for interiors



FASE SILOSSANICA AP6110 SU CALCECRUDA 16063

Rivestimento decorativo minerale per finiture d'interno a base di argille purificate

Applicare CALCECRUDA in due strati con spatola inox. Prima che essicchi completamente rifinire la superficie con frattazzo in spugna, umido, per ottenere un effetto chiuso ma rustico.

E' possibile lavorare la superficie con rulli sagomati, stencil, pettine per effetto combing e rete d'armatura, a seconda dell'effetto desiderato. Se si desidera decorare ulteriormente la superficie, applicare FASE SILOSSANICA/ANTICHE PATINE, diluita, con frattazzo in spugna.

Resa: 1,5 - 2,5 Kg/m<sup>2</sup> nei due strati. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.



16060




16061



16062



16063



BIANCO



16064







www.novacolor.it



freedot

05/2016

N000154

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia  
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585  
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**